


CMX2402 (4 ruedas motrices) / CMX2406 (4 ruedas motrices)
**CMX2402
800048
CMX2406
800064**


Reglaje del volante y asiento



Fácil acceso a las partes mecánicas para un sencillo mantenimiento

Sencillo sistema de limpieza del grupo de corte



MODELOS	CMX2402 (4 ruedas motrices)	CMX2406 (4 ruedas motrices)
Motor	HONDA GX690 (sist. arranque eléctrico)	
Potencia	24 CV	
Cilindrada	690 cm ³	
Ancho de trabajo	97'5 cm.	
Altura de corte	0 a 15 cm. (21 intervalos)	
Sistema de corte	2 cuchillas retráctiles y reversibles	
Transmisión	Hidrostática (HST) infinitamente variable	
Transmisión cuchillas	Cardan	
Radio de giro	1'8 m.	
Velocidad	Rápida (0 - 13'8 km/h) y lenta (0 - 7'7 km/h)	
Bloqueo del diferencial	Sí	
Grado de inclinación soportado	25° (46%)	
Grado de estabilidad	Izquierda 30° (58%) / Derecha 30° (58%)	
Carburante	Gasolina	
Capacidad depósito carburante	20 lt.	
Rendimiento aprox.	7.500 m ² /h.	
Dimensiones (L x A x A)	1.998 x 1.020 x 910 mm.	
Peso	350 kg.	
Extra incluido	-	Barra ANTI-VUELCO